

Specifikacije

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

	1,0 l VVT-i 1KR-FE 5-stopenjski R/M*	Multidrive	1,33 Dual VVT-i NR-FE 6-stopenjski R/M*	Multidrive	1,4 l D-4D 1ND-TV 6-stopenjski R/M*
Poraba goriva (Direktiva EU 80/1268/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3/ES)					
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,3	4,7	4,8	5,1	4,0
Mestna vožnja (l/100 km)	4,9	5,7	5,9	6,3	4,8
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,9	4,1	4,2	4,4	3,5
Priporočena vrsta goriva	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim		Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim		Dizelsko gorivo s cetanskim številom 48 ali višjim
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	32	32	32	32	32
Ogljikov dioksid CO₂ (Direktiva EU 80/1268/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3/ES)					
Kombinirana vožnja (g/km)	99	110	113	120	104
Mestna vožnja (g/km)	115	133	138	149	127
Izvenmestna vožnja (g/km)	91	96	99	104	92
Emisije izpušnih plinov ES WVTA (Direktiva EU 70/220/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/76B/ES)					
Emisijski razred	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,15	0,12	0,20	0,20	0,14
Ogljikovodiki, HC (g/km)	0,03	0,04	0,03	0,04	0,14
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,02	0,02	0,01	0,02	0,2
Ogljikovodiki, HC in dušikovi oksidi, NOx (g/km)	–	–	-	-	0,2
Trdni delci, PM (g/km)	–	–	-	-	
Hrup (vožnja mimo) (Direktiva EU 70/157/EGS, nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/34/ES)					
dB(A)	67,3	70,2	69,5	68,6	68,7

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih na vozilu serijske proizvodnje v nadzorovanem okolju v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EGS in njenih dopolnitev. Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria d.o.o.

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev. Pri porabi goriva in izpustu CO₂ je potrebno upoštevati način vožnje in druge dejavnike (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi).

ZMOGLJIVOSTI

	1,0-litrski VVT-i 1KR-FE 5-stopenjski R/M*	Multidrive	1,33-litrski Dual VVT-i 1NR-FE 6-stopenjski R/M*	Multidrive	1,4-litrski D-4D 1ND-TV 6-stopenjski R/M*
Najvišja hitrost (km/h)	150	150	170	170	170
0 -100 km/h (s)	14,7	15,3	11,8	11,6	10,7
Količnik zračnega upora	0,299	0,299	0,299	0,299	0,305

* S sistemom Stop&Start.

MOTORJI

	1,0-litrski VVT-i 1KR-FE 5-stopenjski R/M*, M/D	1,33-litrski Dual VVT-i 1NR-FE 6-stopenjski R/M*, M/D	1,4-litrski D-4D 1ND-TV 6-stopenjski R/M*
Na voljo pri	iQ, iQ ²	iQ ³	iQ, iQ ²
Število valjev	3 valjni, vrstni	4 valjni, vrstni	4 valjni, vrstni
Mehanizem ventilov	12 ventilov, DOHC verižni pogon z VVT-i	16 ventilov, DOHC verižni pogon z Dual VVT-i	8 ventilov, OHC verižni pogon
Sistem za vbrizgavanje goriva	Elektronski sistem vbrizgavanja goriva	Elektronski sistem vbrizgavanja goriva	Neposredno vbrizgavanje preko skupnega voda s piezo vbrizgalnimi šobami
Prostornina (cm ³)	998	1329	1364
Premer in hod bata (mm)	71,0 x 83,9	72,5x80,5	73,0 x 81,5
Kompresijsko razmerje	10,9 : 1	11x5:1	16,5 : 1
Največja moč (kW/vrt./min)	50(68 KS) / 6000	72 (98 KS) / 6000	66 (90 KS) / 3400
Največji navor (Nm/vrt./min)	91 / 4800	123/4400	190 / 2000 - 3000

ZAVORE

Spredaj	kolutne zavore
Zadaj	kolutne zavore

VZMETENJE

Spredaj	MacPhersonova vzmetna noga
Zadaj	Torzajska gred

MERE

	Dožina	Širina	Višina	Medosna razdalja
Skupne zunanje mere (mm)	2985	1680	1500	2000
Kolotek spredaj (mm)			1480	
Kolotek zadaj (mm)			1460	
Previs spredaj (mm)			530	
Previs zadaj (mm)			455	
Obračalni krog (m)			3,9	

*R/M = ročni menjalnik

Specifikacije



MERE

	Dolžina	Širina	Višina
Skupne notranje mere (mm)	1238	1515	1145
Prostornina prtljajnika VDA, do pokrivala prtljajnika (l)	32/168*/292**		
Dolžina prtljajnika VDA, s poklopljenima zadnjima sedežema (mm)	645		

TEŽE

	1,0-litrski VVT-i 1KR-FE 5-stopenjski R/M*	Multidrive	1,33-litrski Dual VVT-i 1NR-FE 6-stopenjski R/M*	Multidrive	1,4-litrski D-4D 1ND-TV 6-stopenjski R/M*
Teža praznega vozila (kg)	845-885	860-895	930-995	930-995	945-975
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1200	1210	1270	1270	1285

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

	iQ	iQ ²	iQ ³
15-palčna lita platišča (175/65R15)	●	—	—
15-palčna lita platišča z visokim sijajem (175/65R15)	—	●	—
16-palčna lita platišča (175/60R16)	—	—	●

* pri verziji s spuščenimi nasloni zadnjih sedežev

*R/M = ročni menjalnik

** pri verziji brez zadnjih sedežev