

# Tehnični podatki

## OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

	1,6-litrski Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M	1,8-litrski Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M	M/D S	2,0 litrski D-4D 1AD-FTV 6 R/M s CCO	6 R/M z DPf	2,2 litrski D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M	2,2 litrski D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M
<b>Poraba goriva (Direktiva EU 80/1268 nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3)</b>							
Kombinirana vožnja (litrov /100 km)	6,7	6,9	7,0	5,4	5,6	6,8	6,0
Mestna vožnja (litrov /100 km)	8,6	8,9	8,7	7,0	7,1	8,4	7,4
Vožnja izven mesta (litrov /100 km)	5,6	5,7	5,9	4,5	4,7	5,8	5,2
Priporočena vrsta goriva	95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)	95-oktanski neosvinčen bencin (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)		48-cetanski dizel (ali več)	48-cetanski dizel (ali več)
Prostornina posode za gorivo (litrov)	60	60		55		55	55
<b>Ogljikov dioksid, CO<sub>2</sub> (Direktiva EU 80/1268 nazadnje spremenjena z direktivo 2004/3)</b>							
Kombinirana vožnja (g/km)	158	162	164	140	146	178	159
Mestna vožnja (g/km)	203	210	205	178	184	220	195
Vožnja izven mesta (g/km)	133	134	140	119	124	153	138
<b>Emisije izpušnih plinov (Direktiva EU 70/220/EEC nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/76B (Euro 4) in Direktiva EU 715/2007 nazadnje spremenjena z direktivo 692/2008A (Euro 5))</b>							
Euro razred	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 4
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,23	0,20	0,26	0,27	0,29	0,08	0,21
Ogljikovodiki, HC (g/km)	0,03	0,02	0,05	–	–	–	–
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,01	0,02	0,01	0,21	0,16	0,06	0,15
Ogljikovodiki, HC in dušikovi oksidi, NOx (g/km)	–	–	–	0,23	0,19	0,07	0,17
Delci, PM (g/km)	–	–	–	0,014	0,0012	0,0017	0,0011
<b>Hrup (vožnja mimo) (Direktiva EU 51R zadnja sprememba 02)</b>							
dB(A)	73	74	73	74	74	72	75

Poraba goriva in vrednosti CO<sub>2</sub> so merjene v nadzorovanem okolju, v skladu z zahtevami Direktive 80/1268/EEC, vključno z njenimi dopolnili, na vozilu serijske proizvodnje. Za dodatne informacije oz. če se zanimate za nakup vozila serijske proizvodnje Vas prosimo, da se obrnete na družbo Toyota Motor Europe NV/SA.

Poraba goriva in vrednosti CO<sub>2</sub> vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih vrednosti. Na določanje porabe goriva in emisij CO<sub>2</sub> za vaše vozilo ima vpliv tako način vožnje kot tudi drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov, ...).

R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

M/D S = Multidrive S

<b>MOTOR</b>	<b>1,6-litrski Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M</b>	<b>1,8-litrski Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M</b>	<b>M/D S</b>	<b>2,0 litrski D-4D 1AD-FTV 6 R/M s CCO</b>	<b>6 R/M z DPF</b>	<b>2,2 litrski D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M</b>	<b>2,2 litrski D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M</b>
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti		4 v vrsti		4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16-ventilski DOHC z Valvematic	16-ventilski DOHC z Valvematic		16-ventilski DOHC		16-ventilski DOHC	16-ventilski DOHC
Sistem za vbrizgavanje goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva		Direktni vbrizg s skupnim vodom		Direktni vbrizg s skupnim vodom	Direktni vbrizg s skupnim vodom
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	1598	1798		1998		2231	2231
Vrtina x gib (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3		86,0 x 86,0		86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompresijsko razmerje	10,7 : 1	10,5 : 1		15,8 : 1		15,7 : 1	15,7 : 1
Največja izhodna moč (kW(KS)/o/min)	97 (132) / 6400	108 (147) / 6400		93 (126) / 3600		110 (150) / 3600	130 (177) / 3600
Največji navor (Nm/ vrt./min)	160/4400	180/4000		310/1800-2400		340/2000-2800	400/2000-2800

<b>ZMOGLJIVOST</b>	<b>1,6-litrski Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M</b>	<b>1,8-litrski Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M</b>	<b>M/D S</b>	<b>2,0 litrski D-4D 1AD-FTV 6 R/M s CCO</b>	<b>6 R/M z DPF</b>	<b>2,2 litrski D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M</b>	<b>2,2 litrski D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M</b>
Največja hitrost (km/h)	185	190	185	185		195	210
0-100 km/h (sek.)	11,7	10,4	11,1	11,3		10,1	8,7
Koeficient upora (16-palčna platišča)	0,297	0,297	0,297	0,295		0,303	0,303
Koeficient upora (17-palčna platišča)	0,305	0,305	0,305	0,303		0,303	0,303

## ZAVORE

Spredaj	Zračno hlajeni koluti
Zadaj	Polni koluti

## VZMETENJE

Spredaj	Prema MacPherson
Zadaj	Torzijska gred

# Tehnični podatki

MERE	Dolžina	Širina	Višina
<b>Zunanje mere</b>			
Skupaj (mm)	4440	1790	1620*/1630**
Kolotek spredaj (mm)		1535	
Kolotek zadaj (mm)		1545	
Previs spredaj (mm)		915	
Previs zadaj (mm)		745	
Medosna razdalja (mm)		2780	
Obračalni krog (m)		5,4/5,6 <sup>†</sup>	
<b>Prtljažni prostor</b>			
7 postavljenih sedežev (mm)	330	1370	765°
5 postavljenih sedežev (mm)	880	1355	855°
2 postavljena sedeža (mm)	1575	1430	1130°
<b>Prostornina prtljažnik (VDA)**</b>			
7 postavljenih sedežev (litrov)	Do strehe		198
	Do vrha naslonjal sedežev		155
5 postavljenih sedežev (litrov)	Do strehe		699
	Do vrha naslonjal sedežev		440
2 postavljena sedeža (litrov)	Do strehe		1696
	Do vrha naslonjal sedežev		1009

## SEDEŽNE MOŽNOSTI

Sedežev	1,6-litrski Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M		1,8-litrski Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M M/D S				2,0 litrski D-4D 1AD-FTV 6 R/M s CCO 6 R/M z DPF				2,2 litrski D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M		2,2 litrski D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M	
	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7
Terra	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Luna	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Sol	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●

● = Serijska oprema

○ = Dodatna oprema

– = Ni na voljo

R/M = Ročni menjalnik

S/M = Samodejni menjalnik

M/D S = Multidrive S



1535 mm

1790 mm



915 mm

2780 mm

745 mm

4440 mm



1620 mm\*

1545 mm

1790 mm

## TEŽE

	1,6-litrski Valvematic 1ZR-FAE 6 R/M	1,8-litrski Valvematic 2ZR-FAE 6 R/M	M/D S	2,0 litrski D-4D 1AD-FTV 6 R/M s CCO	6 R/M z DPF	2,2 litrski D-CAT 150 2AD-FHV 6 S/M	2,2 litrski D-CAT 180 2AD-FHV 6 R/M
Suha teža (kg)	1420– 1505	1420– 1505	1470– 1525	1540– 1625	1540– 1625	1595– 1650	1555– 1635
Skupna masa vozila (kg)	2125	2125	2125	2260	2260	2260	2260
Vlečna masa z zavorami (kg)	1300						
Vlečna masa brez zavor (kg)	450						

## PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

	Terra	Luna	Sol	Premium
16-palčna jeklena platišča (6-kraka)	●	–	–	–
16-palčna jeklena platišča (10-kraka)	–	●	–	–
16-palčna lita platišča	–	–	●	–
17-palčna lita platišča	–	– <sup>§§</sup>	– <sup>§§</sup>	●
Stalno rezervno platišče/pnevmatika oz. začasno rezervno platišče/pnevmatika <sup>♦♦</sup>	–	–	–	–
Komplet za popravilo pnevmatik	●	●	●	●

\* S strešnimi vodili +40mm.    § S 17-palčnimi litimi platišči.    ♦ Brez zadnje police.

§§ 17-palčna so del serijske opreme pri vseh motorjih 2.2 l D-CAT (R/M in S/M).

\*\* Skupna prostornina (nad in pod polico) s kompletom za popravilo pnevmatik za 7-sedežno izvedbo.